

Technisches Datenblatt
technical datasheet

Aurich Textilien
Otto-Hahn-Str. 11
42477 Radevormwald



Artikel / Article		3172FRL DigiPanorama		
Ausfall / textile fabric		Wirkware / knitted fabric		

Bezeichnung / description		Vorgaben / Einheiten / unit	Normen / norm	Tol.
Breite / width (cm)		gemäß Bestellung / as ordered		+/-2
Material / material		100% Polyester		
Farbe / color		gemäß Bestellung / as ordered		
Gewicht / weight (g/m²)		250 g/m²	DIN EN 12127	+/-10%
Einstellung / setting (pro 10 cm)	Maschenstäbchen (MS) / wale	155 /10 cm	DIN 53883	+/-10
	Maschensreihen (MR) / courses	260 /10 cm	DIN 53883	+/-15
Dicke / thickness (mm)		0,440 mm		+/-0,05
Höchstzugkraft / tensile strenght (N)	Längs / lengthwise	>400 N	EN ISO 13934-1	
	Quer / crosswise	>1300 N		
Höchstzugkraft - Dehnung / elongation (%)	Längs / lengthwise	40%	EN ISO 13934-1	+/-10
	Quer / crosswise	70%		+/-10
Brennklasse / flammability classification		B-s1, d0	DIN EN 13501-1	

Bemerkung / remark

Ersteller / Laboratory technician: C. Houben
Datum / date: 13.04.2017